

Recommandations de mise en marche de la gamme thermique : Moteur 2 Temps (tronçonneuse, débroussaieuse, taille-haies...)#

- 1) Lire la notice d'utilisation fournit avec l'appareil.
- 2) Suivre scrupuleusement les préconisations concernant le carburant :
 - Respecter le pourcentage (%) essence + huile mentionné sur la machine et dans la notice d'utilisation.
 - Utiliser de l'essence sans plomb SP95 uniquement et non du carburant nouvelle génération type E10 et E85.
 - Utiliser uniquement de l'huile spéciale moteur 2 Temps 100% synthétique.
 - Utiliser un mélange récent de moins de 30 jours.
 - Ajouter un additif stabilisateur à votre carburant, celui-ci évitera la dégradation et l'oxydation de votre carburant évitant ainsi la formation de vernis et de gommage dans l'ensemble du circuit.
Note : Afin de garantir la longévité du moteur, il est impératif d'utiliser un mélange classique à préparer soi-même « essence sans plomb SP95/huile pour moteur 2 temps » (selon le pourcentage préconisé), au lieu d'un mélange tout prêt spécial motoculture.
- 3) Respecter la procédure de démarrage :
 - Remplir les réservoirs de mélange (SP95 + Huile 2T) et d'huile de chaîne pour les tronçonneuses.
 - Placer l'interrupteur Marche/Arrêt sur On (I).
 - Si l'appareil est équipé d'une pompe d'amorçage, pressez-la 5 ou 6 fois.
 - Lors de démarrage à froid, mettre le « Starter ». **Attention : dès que les prémisses de démarrage du moteur se font entendre, enlever le starter.** Si vous insistez avec le Starter actionné, vous risqueriez de noyé le moteur.
 - Tirer le lanceur doucement jusqu'à sentir une résistance puis tirer d'un coup sec. Attention à bien accompagner la poignée pour éviter un retour brutal. Ne pas tirer par petits mouvements acharnés.
 - Une fois le moteur démarré, enlever le starter le cas échéant.